



LEGENDA

	PLAFONIERA FLUORESCENTE CON CORPO E SCHERMO IN PVC AUTOESTINGUENTE, GRADO DI PROTEZIONE IP65 - es. 1x36W DATI TECNICI: POTENZA 36W, DM. 270x600, G13, EFF. LUMINOSO 93 lm/w
	PIANO DI EMERGENZA AUTOMATICO S.E. (SOLO DIESIENZA), ACCUMULATORI AL NICD, AUTONOMIA MINIMA 1 ORA CON RicARICA IN 12 ORE - GRADO DI PROTEZIONE IP65 PREDISPOSTA PER UN SISTEMA DI SUPERVISIONE TIPO DVA DARDI O EQUIVALENTE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IN PVC AUTOESTINGUENTE IP55
	TUBAZIONE RIDGA IN VISTA IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE CON RACCORDI E ACCESSORI IP55
	CONDUTTURA ASCENDENTE - DISCENDENTE - PASSANTE
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	POZZETTO 40x40cm CON CHIUSINO CARRABILE
	TUBAZIONE PVC DOPPA PARTE #90mm
	POZZETTO CARRABILE IN CEMENTO CON CHIUSINO IN GHISA - PICHETTO DI TERRA - COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - NODO EQUIPOTENZIALE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LUCE DIRETTA, FINALIZZATO ALL'IMPIEGO DI SORGENTI LUMINOSE A LED CON OTICA STRADALE. INSTALLAZIONE A PARETE. TIPO IGUZZINI DELPHI BF18 98x1W NEUTRAL WHITE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LUCE DIRETTA, FINALIZZATO ALL'IMPIEGO DI SORGENTI LUMINOSE A LED CON OTICA STRADALE. INSTALLAZIONE TESTAPALO. TIPO IGUZZINI DELPHI BF18 98x1W NEUTRAL WHITE
	CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO, TIPO DISANO BOX 2 FL 1x26W
	8897.004 - INCASSO CARRABILE A LED PER LUCE RADENTE CON EMISSIONE DI LUCE A TRE LATI - COOL WHITE - NERO 5935.004 - CONTROCASSA - NERO LC29 - LAMPADA LED (SW) COOL WHITE (SIDE EMITTING)

Sezione: B-B

Scala: 1:200

Verifica illuminotecnica - Dialux



COMUNE DI FOLIGNO
PROVINCIA DI PERUGIA



PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA MISTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PRIVATO AD USO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOLIGNO

PROPRIETA': CLARICI PIER DOMENICO

PROGETTO

NUOVO PARCHEGGIO
SCHEMA PLANIMETRICO IMPIANTO
D'ILLUMINAZIONE QUOTA +2.50

Progetto:

ING. CRISPOLDI NALLI

ottobre 2014

Agg. Data:	Descrizione:	Scalo:
		Disegno
		Protocollo n.
		Ident. FILE